製品名：サニタハウスコンパクトタイプ＋誘導布式台座セット

■**種類**　マンホールトイレ（上屋）

■**特徴**　震災後の過酷な野外環境での使用に耐えられるよう9mm厚3層構造のパネルとアルミフレームで造られた、非常に強固なパネル式ハウスです。
耐風試験実施済で風速15mにも耐えることが出来るにも関わらず、工具不要で組み立てが出来る容易な操作性。
2名で5分程度で設置が可能です。台座部分はマンホール直結式で不特定多数の避難者の使用に耐えるよう耐荷重は300kgとなっています。

製品写真

仕　様

寸法(収納時)	ハウス部分：(幅)約1030×(奥行)約1940×(高さ)約180mm 台座部分：(幅)約770×(奥行)約680×(高さ)約175mm
寸法(組立時)	ハウス部分：(幅)約990×(奥行)約1370×(高さ)約1910mm 台座部分：(幅)約745×(奥行)約520×(高さ)約550mm
重量(収納時)	ハウス部分：約26kg 台座部分：約20kg
形状	ハウス部分：パネル式／台座：誘導布式
材質	ハウス部：PP（ポリプロピレン）、アルミ 台座部 ： PP（ポリプロピレン）、合板（ポリエステル板貼、耐水仕様）、スチール、ABS樹脂
鍵の有無 (防犯対応)	ハウス内部からの鍵付き
セット内容	・本体 ・台座 ・付属物 （蓋板、ロープ4本、コンクリート釘4本、ハンマー1本、土のう袋4枚、ロールペーパー2巻、組み立て説明書）
保管条件	直射日光や高温多湿な場所を避けて保管して下さい。
メーカー保証期間	未使用5年間
詳細な機能および付属品	印刷用PDF2ページ目をご参照下さい。
問合先	株式会社総合サービス　SOGO SERVICE Co.,Ltd. TEL： 0120-980-329　FAX： 03-3274-2710 E-mail： contact@sservice.co.jp
URL	https://sservice.co.jp/disaster/manhole/

製品名	サニタハウスコンパクト＋誘導布式トイレ台座

マンホールトイレの上屋に関する性能項目

以下の項目は、マンホールトイレの上屋において災害用トイレ普及・推進プロジェクトにて推奨している機能および仕様・付属品です

○：標準　△：オプション　－：対応なし

分類		項目	対応	詳細
マンホールトイレに求める機能	1	収納時のサイズを示すこと	○	上屋（幅）1,030 ×（奥行）1,940 ×（高さ）180㎜ 便座（幅）770×（奥行）680×（高さ）175㎜
	2	二人で運搬が可能なこと	○	重量26kg
	3	備付け以外の工具や技能を必要とせず組立ができること*1	○	目安組立時間：2人で5分
	4	転倒防止対策が講じられていること	○	固定用ロープ・ペグ・コンクリート釘・ハンマー・土嚢袋同梱
	5	夜間シルエットが映らないこと	○	パネルのため不透過
	6	入口部分の段差が2㎝以下*2であること （スロープでの対応も可）	○	3mm以下
	7	簡易カギ機能を有すること	○	
	8	便座の耐荷重を表記すること	○	300kg（第三者機関試験）
	9	男性用、女性用、男女兼用が容易に判別できること	△	男女別のピクトサイン表示可能
	10	使用しているかどうかの区別が容易であること	○	施錠時に色で判別が可能
	11	トイレットペーパーを濡らさずに収納ができること	△	専用の荷物棚を上部に設置可能
	12	臭気対策が講じられていること	○	通気口有り
推奨する仕様・	13	トイレ内の照明*3	△	LEDライト設置可能
	14	トイレ外の照明*3	－	
	15	ひじかけ等	○	ひじかけ有
	16	荷物かけや棚など	△	専用の荷物かけフック有り（耐荷重10ｋｇｆ）
	17	サニタリーボックス	△	サニタリーボックスオプション対応可能
	18	犯罪防止・緊急呼び出し用のブザー等	△	防犯ブザーオプション対応可能
	19	使用音を遮る擬音装置	－	
	20	人工肛門、人工膀胱保有者やおむつ交換のための折り畳み台等	－	
	21	車いす利用者でも出入りができるように、 出入口の有効幅員が80㎝以上であること*4	○	出入口の有効幅員93cm

＊1　転倒防止は含まない（土嚢など）

＊2　国土交通省『歩道の一般構造に関する基準』, I 歩道の一般構造,3 横断歩道等に接続する歩道部分等の構造,(2) 歩道の構造,②車道との段差より「歩道と車道の段差は、視覚障害者の安全な通行を考慮して2㎝を標準とする。」

＊3　電池等の電源は管理者が確保するものとする

＊4　国土交通省『建築物移動等円滑化誘導基準チェックリスト』より