

製品名：サニタハウスコンパクトタイプ+簡易水洗台座セット

■種類 マンホールトイレ（上屋）

■特徴 非常に強固なパネル式ハウスと、簡易水洗機能を備えた台座のトイレセット。水洗機能によりトイレの汚れを可能な限り抑え、長期的にトイレの衛生状態を維持しやすくなっています。便器内の特殊塗料仕上げにより汚れが付着しづらく、又マンホール直結部分に水封式トラップを設けることで、マンホールからの臭いや病害虫の逆流防止効果の高い新世代のマンホールトイレです。

製品写真



仕様

寸法(収納時)	ハウス部分：(幅)約1030×(奥行)約1940×(高さ)約180mm 台座部分：(幅)約770×(奥行)約680×(高さ)約400mm
寸法(組立時)	ハウス部分：(幅)約990×(奥行)約1370×(高さ)約1910mm 台座部分：(幅)約745×(奥行)約520×(高さ)約550mm
重量(収納時)	ハウス部分：約26kg 台座部分：約25kg
形状	ハウス部分：パネル式／台座：水洗式
材質	ハウス部：PP（ポリプロピレン）、アルミ 台座部：PP（ポリプロピレン）、合板（ポリエステル板貼、耐水仕様）、スチール、FRP、ABS樹脂
鍵の有無 (防犯対応)	ハウス内部からの鍵付き
セット内容	・本体 ・台座 ・付属物 (蓋板、ロープ4本、コンクリート釘4本、ハンマー1本、土のう袋4枚、ロールペーパー2巻、組み立て説明書)
保管条件	直射日光や高温多湿な場所を避けて保管して下さい。
メーカー保証期間	使用5年間
詳細な機能および付属品	印刷用PDF2ページ目をご参照下さい。
問合せ先	株式会社総合サービス SOGO SERVICE Co.,Ltd. TEL：0120-980-329 FAX：03-3274-2710 E-mail：contact@sservice.co.jp
URL	https://sservice.co.jp/disaster/manhole/

製品名

サニタハウスコンパクト+簡易水洗式トイレ台座

マンホールトイレの上屋に関する性能項目

以下の項目は、マンホールトイレの上屋において災害用トイレ普及・推進プロジェクトにて推奨している機能および仕様・付属品です

○：標準 △：オプション -：対応なし

分類	項目	対応	詳細
マンホールトイレに求める機能	1	○	収納時のサイズを示すこと 上屋（幅）1,030 ×（奥行）1,940 ×（高さ）180mm 便座（幅）770 ×（奥行）680 ×（高さ）400mm
	2	○	二人で運搬が可能なこと 重量26kg
	3	○	備付け以外の工具や技能を必要とせず組立ができること *1 目安組立時間：2人で5分
	4	○	転倒防止対策が講じられていること 固定用ロープ・ペグ・コンクリート釘・ハンマー・土 嚢袋同梱
	5	○	夜間シルエットが映らないこと パネルのため不透過
	6	○	入口部分の段差が2cm以下*2であること （スロープでの対応も可） 3mm以下
	7	○	簡易カギ機能を有すること
	8	○	便座の耐荷重を表記すること 300kg（第三者機関試験）
	9	△	男性用、女性用、男女兼用が容易に判別できること 男女別のピクトサイン表示可能
	10	○	使用しているかどうかの区別が容易であること 施錠時に色で判別が可能
	11	△	トイレットペーパーを濡らさずに収納ができること 専用の荷物棚を上部に設置可能
	12	○	臭気対策が講じられていること マンホール直結部分に水封式トラップを設置 通気口有り
推奨する仕様	13	△	トイレ内の照明*3 LEDライト設置可能
	14	-	トイレ外の照明*3
	15	○	ひじかけ等 ひじかけ有
	16	△	荷物かけや棚など 専用の荷物かけフック有り（耐荷重10kg）
	17	△	サニタリーボックス サニタリーボックスオプション対応可能
	18	△	犯罪防止・緊急呼び出し用のブザー等 防犯ブザーオプション対応可能
	19	-	使用音を遮る擬音装置
	20	-	人工肛門、人工膀胱保有者やおむつ交換のための折り畳み台等
	21	○	車いす利用者でも出入りができるように、 出入口の有効幅員が80cm以上であること*4 出入口の有効幅員93cm

*1 転倒防止は含まない（土嚢など）

*2 国土交通省『歩道の一般構造に関する基準』, 1 歩道の一般構造, 3 横断歩道等に接続する歩道部分等の構造, (2) 歩道の構造, (2) 車道との段差より「歩道と車道の段差は、視覚障害者の安全な通行を考慮して2cmを標準とする。」

*3 電池等の電源は管理者が確保するものとする

*4 国土交通省『建築物移動等円滑化誘導基準チェックリスト』より