

製品名：サニタハウスイドタイプ[®]+誘導布式台座セット

■種類 マンホールトイレ（上屋）

■特徴 コンパクトタイプ同様、9mm厚3層構造のパネルとアルミフレームで造られた、非常に強固なパネル式ハウス。横幅が1330mm、奥行きが1970mmとゆとりサイズ。車椅子での出入りは当然、中で方向を変えるときにも余裕を持ってご使用を頂くことが可能です。震災後の過酷な環境で要援護者の利用を考慮したバリアフリー設計となっています。

製品写真



仕様

寸法(収納時)	ハウス部分：(幅)約1380×(奥行)約2030×(高さ)約180mm 台座部分：(幅)約770×(奥行)約680×(高さ)約175mm
寸法(組立時)	ハウス部分：(幅)約1330×(奥行)約1970×(高さ)約1910mm 台座部分：(幅)約745×(奥行)約520×(高さ)約550mm
重量(収納時)	ハウス部分：約32kg 台座部分：約20kg
形状	ハウス部分：パネル式／台座：誘導布式
材質	ハウス部：PP（ポリプロピレン）、アルミ 台座部：PP（ポリプロピレン）、合板（ポリエステル板貼、耐水仕様）、スチール、ABS樹脂
鍵の有無 (防犯対応)	ハウス内部からの鍵付き
セット内容	・本体 ・台座 ・付属物 (蓋板、ロープ4本、コンクリート釘4本、ハンマー1本、土のう袋4枚、ロールペーパー2巻、組み立て説明書)
保管条件	直射日光や高温多湿な場所を避けて保管して下さい。
メーカー保 期間	未使用5年間
詳細な機能および付属品	印刷用PDF2ページ目をご参照下さい。
問合せ先	株式会社総合サービス SOGO SERVICE Co.,Ltd. TEL：0120-980-329 FAX：03-3274-2710 E-mail：contact@sservice.co.jp
URL	https://sservice.co.jp/disaster/manhole/

製品名

サニタハウスワイド+誘導布式トイレ台座

マンホールトイレの上屋に関する性能項目

以下の項目は、マンホールトイレの上屋において災害用トイレ普及・推進プロジェクトにて推奨している機能および仕様・付属品です

○：標準 △：オプション -：対応なし

分類	項目	対応	詳細
マンホールトイレに求める機能	1	収納時のサイズを示すこと	○ 上屋（幅）1,380 ×（奥行）2,030 ×（高さ）180mm 便座（幅）770 ×（奥行）680 ×（高さ）175mm
	2	二人で運搬が可能なこと	○ 重量32kg
	3	備付け以外の工具や技能を必要とせず組立ができること *1	○ 目安組立時間：2人で5分
	4	転倒防止対策が講じられていること	○ 固定用ロープ・ペグ・コンクリート釘・ハンマー・土嚢袋同梱
	5	夜間シルエットが映らないこと	○ パネルのため不透過
	6	入口部分の段差が2cm以下*2であること （スロープでの対応も可）	○ 3mm以下
	7	簡易カギ機能を有すること	○
	8	便座の耐荷重を表記すること	○ 300kg（第三者機関試験）
	9	男性用、女性用、男女兼用が容易に判別できること	△ 男女別のピクトサイン表示可能
	10	使用しているかどうかの区別が容易であること	○ 施錠時に色で判別が可能
	11	トイレトーパーを濡らさずに収納ができること	△ 専用の荷物棚を上部に設置可能
	12	臭気対策が講じられていること	○ 通気口有り
推奨する仕様	13	トイレ内の照明*3	△ LEDライト設置可能
	14	トイレ外の照明*3	-
	15	ひじかけ等	○ ひじかけ有
	16	荷物かけや棚など	△ 専用の荷物かけフック有り（耐荷重10kgf）
	17	サニタリーボックス	△ サニタリーボックスオプション対応可能
	18	犯罪防止・緊急呼び出し用のブザー等	△ 防犯ブザーオプション対応可能
	19	使用音を遮る擬音装置	-
	20	人工肛門、人工膀胱保有者やおむつ交換のための折り畳み台等	-
	21	車いす利用者でも出入りができるように、 出入口の有効幅員が80cm以上であること*4	○ 出入口の有効幅員1270cm

*1 転倒防止は含まない（土嚢など）

*2 国土交通省『歩道の一般構造に関する基準』,1歩道の一般構造,3横断歩道等に接続する歩道部分等の構造,(2)歩道の構造,(2)車道との段差より「歩道と車道の段差は、視覚障害者の安全な通行を考慮して2cmを標準とする。」

*3 電池等の電源は管理者が確保するものとする

*4 国土交通省『建築物移動等円滑化誘導基準チェックリスト』より