

製品名：災害対応トイレユニット付シェルター

- 種類 マンホールトイレ（上屋）
- 特徴
 - ・通常時は駐輪場として、災害時にはトイレ建屋として使用可能
 - ・簡単に組立が可能で、工具の準備が不要
 - ・遮音性、耐火性、耐水性に優れる
 - ・シルエットの写りこみなし

製品写真



仕様

寸法(収納時)	5ブースタイプ：6,071mm×400mm×2,500mm 4ブース+身障者1ブースタイプ：6,675mm×400mm×2,500mm
寸法(組立時)	5ブースタイプ：6,071mm×2,500mm×2,500mm 4ブース+身障者1ブースタイプ：6,675mm×2,500mm×2,500mm
重量(収納時)	－
形状	パネル型
材質	フレーム：SS400/SGHC パネル枠：アルミニウム押出型材 パネル面材：アルミ樹脂積層複合板 車輪止め：STK400
鍵の有無 (防犯対応)	有（使用中/空室を色で標示）
セット内容	－
保管条件	－
メーカー保証期間	お問い合わせ下さい
詳細な機能および付属品	印刷用PDF2ページ目をご参照下さい。
問合先	日之出水道機器株式会社 Hinode,Ltd. TEL：092-476-0595 FAX：092-476-0759 E-mail: mkt@hinodesuido.co.jp
URL	http://www.hinodesuido.co.jp/
備考	他サイズバリエーション（車椅子対応型など）については弊社へお問い合わせください。

製品名 災害対応トイレユニット付シェルター

マンホールトイレの上屋に関する性能項目

以下の項目は、マンホールトイレの上屋において災害用トイレ普及・推進プロジェクトにて推奨している機能および仕様・付属品です

○：標準 △：オプション -：対応なし

分類	項目	対応	詳細
マンホールトイレに求める機能	1	○	4ブース+身障者1ブースタイプ： (幅) 6,675 × (奥行) 400 × (高さ) 2,500mm
	2	-	据付け式のため運搬不要
	3	○	目安組立時間：1人で1ブースについて3分
	4	○	仕切パネルの保持、地面固定による組み立て式構造物の為転倒の恐れなし
	5	○	不透過
	6	○	介在物なく完全バリアフリー
	7	○	施錠有
	8	○	耐荷重150kg (製品VE100W/自社試験)
	9	○	ピクトサインの札の掲示が可能
	10	○	施錠時に色で判別が可能
	11	○	便器に収納箇所を準備
	12	○	建屋上部は開口 (駐輪場屋根によって雨除け可)
推奨する仕様・付属品	13	△	商用電源タイプとソーラータイプの照明灯をオプションにて選択可
	14	△	〃
	15	△	※便器側にて対応
	16	△	※便器側にて対応
	17	△	
	18	△	
	19	△	
	20	-	
	21	○	標準ブース開口：1m 車椅子用ブース開口：1.5m

*1 転倒防止は含まない (土嚢など)

*2 国土交通省『歩道の一般構造に関する基準』, 1 歩道の一般構造, 3 横断歩道等に接続する歩道部分等の構造, (2) 歩道の構造, ②車道との段差より「歩道と車道の段差は、視覚障害者の安全な通行を考慮して2cmを標準とする。」

*3 電池等の電源は管理者が確保するものとする

*4 国土交通省『建築物移動等円滑化誘導基準チェックリスト』より