

製品名：災害時対応型テントHWT-1200

- 種類 マンホールトイレ（上屋）
- 特徴
 - ・一体構造の為、工具不要、女性でも組立てできます
 - ・高さは5段階調整が可能です。設置場所に合わせて調節できます
 - ・「男/女」「使用中/空室」などのマーク入れポケットが外側に付いています
 - ・透け感防止、紫外線カット（白以外）、防水、防災仕様です
 - ・メッシュの空気口が7か所あります。熱や臭気を逃がしやすい作りです

製品写真



仕様

寸法(収納時)	(幅)280×(奥行)280×(高さ)1300mm
寸法(組立時)	(幅)1200×(奥行)1200×(高さ)2135~2435mm
重量(収納時)	27kg
形状	テント型
材質	フレーム：スチール製、アルミ製 幕：PE（ポリエステル）100%(PU防水加工)
鍵の有無 (防犯対応)	内側からフック止め
セット内容	収納袋、固定用ロープ、ペグ、取扱説明書
保管条件	直射日光や高温多湿な場所を避けて保管してください。
メーカー保証期間	未使用5年間
詳細な機能および付属品	印刷用PDF2ページ目をご参照下さい。
問合せ先	北勢工業株式会社 HOKUSEI INDUSTRY Co.,Ltd TEL：06-6723-0471 FAX：06-6723-0477
URL	https://www.hokusei-kogyo.co.jp
備考	車椅子対応型もご用意しております。お問い合わせください。

マンホールトイレの上屋に関する性能項目

以下の項目は、マンホールトイレの上屋において災害用トイレ普及・推進プロジェクトにて推奨している機能および仕様・付属品です

○：標準 △：オプション -：対応なし

分類	項目	対応	詳細
マンホールトイレに求める機能	1	収納時のサイズを示すこと	○ (幅) 280 × (奥行) 280 × (高さ) 1,300mm
	2	二人で運搬が可能なこと	○ 重量27kg
	3	備付け以外の工具や技能を必要とせず組立ができること*1	○ 目安組立時間：2人で10分
	4	転倒防止対策が講じられていること	○ 固定用ベグ・ロープ付属 オプションで重りも有り
	5	夜間シルエットが映らないこと	○ 遮光率99.7%以上
	6	入口部分の段差が2cm以下*2であること (スロープでの対応も可)	○ 段差なし
	7	簡易カギ機能を有すること	○ カラビナにより施錠
	8	便座の耐荷重を表記すること	○ 150kg ※同社便座の性能を表記 (詳細は便器・便座製品情報に記載)
	9	男性用、女性用、男女兼用が容易に判別できること	○ 表示ポケット付き オプションで男女マーク入れ可能
	10	使用しているかどうかの区別が容易であること	○ 表示ポケット付き
	11	トイレトーパーを濡らさずに収納ができること	△ ホルダー・フック取り付け可能
	12	臭気対策が講じられていること	○ メッシュの空気口が7カ所有り
推奨する仕様	13	トイレ内の照明*3	△ 天井に吊り下げる機能有り 光源はご用意ください
	14	トイレ外の照明*3	-
	15	ひじかけ等	○ 有※同社便座の性能を表記 (詳細は便器・便座製品情報に記載)
	16	荷物かけや棚など	△ ホルダー・フック取り付け可能
	17	サンタリーボックス	△ 設置可能
	18	犯罪防止・緊急呼び出し用のブザー等	-
	19	使用音を遮る擬音装置	-
	20	人工肛門、人工膀胱保有者やおむつ交換のための折り畳み台等	-
	21	車いす利用者でも出入りができるように、 出入口の有効幅員が80cm以上であること*4	○

*1 転倒防止は含まない(土嚢など)

*2 国土交通省『歩道の一般構造に関する基準』,1歩道の一般構造,3横断歩道等に接続する歩道部分等の構造,(2)歩道の構造,(2)車道との段差より
「歩道と車道の段差は、視覚障害者の安全な通行を考慮して2cmを標準とする。」

*3 電池等の電源は管理者が確保するものとする

*4 国土交通省『建築物移動等円滑化誘導基準チェックリスト』より