

製品名：開き戸型 クイックハウス®QH-1100（標準タイプ）

■種類 マンホールトイレ（上屋）

■特徴 被災者の声より開発された「安心できる」災害用トイレ。
「災害時にこそ誰もが安心して使用できるトイレを。」という想いから、「機能する災害用トイレ」を開発しました。備蓄しやすいよう折畳めるコンパクト設計。工具要らずの簡単組立で、災害発生後もすぐに設置できます。
車いす対応の引き戸型バリアフリータイプもご用意しております。

製品写真



仕様

寸法(収納時)	(幅)910×(奥行)150×(高さ)1,960mm
寸法(組立時)	(幅)850×(奥行)1,100×(高さ)1,920mm
重量(収納時)	37kg
形状	パネル型
材質	フレーム：アルミ 壁：PP（ポリプロピレン）樹脂中空成形品
鍵の有無 (防犯対応)	有（使用中(青)/空室(赤)を表示で知らせる）
セット内容	本体、組立用部材（側面金具2本、棚板1枚、屋根固定ボルト4本） 標準付属品（室内用乾電池式センサーライト、ペーパーホルダー、 ペグ4本、固定用ロープ4本、ハンマー）
保管条件	直射日光や高温多湿な場所を避けて保管してください。
メーカー保証期間	納品後1年 但し、良好な保管状態で未使用の場合は5年
問合先	スターライト工業株式会社 TEL：06-6961-0251 FAX：06-6951-0258 E-mail：safety@starlite.co.jp
URL	https://safety-life-support.com/toilet_goods/index.html
備考	車いす対応の引き戸型バリアフリータイプ、災害用便器等に付きましては、弊社までお問い合わせ下さい。

製品名 開き戸型 クイックハウス®QH-1100 (標準タイプ)

マンホールトイレの上屋に関する性能項目

以下の項目は、マンホールトイレの上屋において災害用トイレ普及・推進チームにて推奨している機能および仕様・付属品です

○：標準 △：オプション -：対応なし

分類	項目	対応	詳細
マンホールトイレに求める機能	1	収納時のサイズを示すこと	○ 幅850mm×高さ1,920mm×奥行1,100mm
	2	二人で運搬が可能なこと	○ 重量37kg
	3	備付け以外の工具や技能を必要とせず組立ができること*1	○ 組立目安日時間：5分
	4	転倒防止対策が講じられていること	○ 固定用ロープ付属
	5	夜間シルエットが映らないこと	○ 不透過
	6	入口部分の段差が2cm以下*2であること (スロープでの対応も可)	○ 10mm
	7	簡易カギ機能を有すること	○ スライド式の鍵により施錠
	8	便座の耐荷重を表記すること	-
	9	男性用、女性用、男女兼用が容易に判別できること	○ 男女表示ステッカー有
	10	使用しているかどうかの区別が容易であること	○ 使用時(赤)空き(青)表示
	11	トイレットペーパーを濡らさずに収納ができること	○ ペーパーホルダー付属
	12	臭気対策が講じられていること	○ 臭気抜き開口
推奨する仕様	13	トイレ内の照明*3	○ 乾電池式LED人感センサーライト付属
	14	トイレ外の照明*3	○ センサー式LED常夜灯オプション
	15	ひじかけ等	○ 手すりオプション
	16	荷物かけや棚など	○ アルミ製棚付属
	17	サニタリーボックス	-
	18	犯罪防止・緊急呼び出し用のブザー等	-
	19	使用音を遮る擬音装置	-
	20	人工肛門、人工膀胱保有者やおむつ交換のための折り畳み台等	-
	21	車いす利用者でも出入りができるように、出入口の有効幅員が80cm以上であること*4	△ 車椅子対応タイプ別途有

*1 転倒防止は含まない(土壌など)

*2 国土交通省『歩道の一般構造に関する基準』,1歩道の一般構造,3横断歩道等に接続する歩道部分等の構造,(2)歩道の構造,(2)車道との段差より「歩道と車道の段差は、視覚障害者の安全な通行を考慮して2cmを標準とする。」

*3 電池等の電源は管理者が確保するものとする

*4 国土交通省『建築物移動等円滑化誘導基準チェックリスト』より