製品名：**災害用組立無水小便器　クイックセットアップ**

■**種類**　マンホールトイレ（上屋）

■**特徴**　・においの問題とトイレ渋滞を解消できる災害用組立無水小便器
・水がなくてもにおわない理由は特殊構造のトラップと天然の有用微生物の働きを利用した専用クリーナーの働きで、においのもととなる悪臭を分解します。
・組み立ては簡単で災害発生１日目から使えます。ハウスは折り畳み式のコンパクト包装で備蓄に便利。段差がなく高齢者にも安心して利用して頂けます。

製品写真







仕　様

寸法(収納時)	建屋：（幅）910×（奥行）150×（高さ）1,960mm 小便器：（幅）430×（奥行）450×（高さ）810mm
寸法(組立時)	建屋：（幅）850×（奥行）800×（高さ）1,920mm 小便器：（幅）420×（奥行）390×（高さ）800mm
重量(収納時)	建屋：36kg 小便器：１基 6.0kg　２基　12.0kg
形状	パネル型
材質	建屋：樹脂製品につき紫外線劣化致しますので、暗所保管を推奨致します 小便器：特殊素材マクロロン（4.5kg という軽さに加え表面密度が陶器の約150 倍）
鍵の有無（防犯対応）	簡易鍵機能付き
セット内容	建屋：ロープ　ペグ　ハンマー　センサー（電池式）　固定金具 小便器：アクティブトラップ　ＭＢアクティブ・クリナー　組み立て説明書他
保管条件	直射日光や高温多湿な場所を避けて保管してください
メーカー保証期間	製品到着より１年
詳細な機能および付属品	印刷用PDF２ページ目をご参照下さい。
問合先	株式会社セットアップ横浜　SET UP YOKOHAMA Co.,Ltd. TEL：045-475-6007　FAX：045-475-6015 E-Mail：yamada.n@nara-const.co.jp
URL	http://setup-yokohama.jp/
備考	詳細や仕様の相談はお問い合わせください

製品名	災害用組立無水小便器　クイックセットアップ

マンホールトイレの上屋に関する性能項目

以下の項目は、マンホールトイレの上屋において災害用トイレ普及・推進プロジェクトにて推奨している機能および仕様・付属品です

○：標準　△：オプション　－：対応なし

分類		項目	対応	詳細
マンホールトイレに求める機能	1	収納時のサイズを示すこと	○	（幅）910 ×（奥行）150 ×（高さ）1,960㎜
	2	二人で運搬が可能なこと	○	重量28.5Kg（ハウス本体）梱包重量36Kg ウリマットエコプラス4.5kg・コンパクトプラス3.6kg共通
	3	備付け以外の工具や技能を必要とせず組立ができること*1	○	目安組立時間：1人で約15分
	4	転倒防止対策が講じられていること	○	固定用ロープ有
	5	夜間シルエットが映らないこと	○	パネル：不透過
	6	入口部分の段差が2㎝以下*2であること（スロープでの対応も可）	○	2cm以下
	7	簡易カギ機能を有すること	○	スライドキーにより施錠
	8	便座の耐荷重を表記すること	－	
	9	男性用、女性用、男女兼用が容易に判別できること	○	ピクトサインのシールの掲示が可能
	10	使用しているかどうかの区別が容易であること	○	施錠時に色で判別が可能
	11	トイレットペーパーを濡らさずに収納ができること	－	専用の棚を設置
	12	臭気対策が講じられていること	○	天然の微生物を利用しアンモニアの臭いを抑制
推奨する仕様・	13	トイレ内の照明*3	○	乾電池式ＬＥＤライト有
	14	トイレ外の照明*3	－	
	15	ひじかけ等	－	
	16	荷物かけや棚など	○	棚有
	17	サニタリーボックス	－	小便専用の為、未対応
	18	犯罪防止・緊急呼び出し用のブザー等	－	
	19	使用音を遮る擬音装置	－	
	20	人工肛門、人工膀胱保有者やおむつ交換のための折り畳み台等	－	
	21	車いす利用者でも出入りができるように、出入口の有効幅員が80㎝以上であること*4	○	出入口の有効85cm

＊1　転倒防止は含まない（土嚢など）

＊2　国土交通省『歩道の一般構造に関する基準』, I 歩道の一般構造,3 横断歩道等に接続する歩道部分等の構造,(2) 歩道の構造,②車道との段差より「歩道と車道の段差は、視覚障害者の安全な通行を考慮して2㎝を標準とする。」

＊3　電池等の電源は管理者が確保するものとする

＊4　国土交通省『建築物移動等円滑化誘導基準チェックリスト』より