製品名：モンベル　災害トイレ用テント

■**種類**　マンホールトイレ（上屋）

■**特徴**　・軽量で組立が簡単、コンパクトに折畳み可能なため狭い場所でも保管が可能
・耐久性に優れた生地と錆びにくいフレームで、屋外で繰り返し使用可
・手荷物置や上下に換気口などを完備し、快適なトイレ空間へ
・男女の色分けや透けにくい生地、ロック機構などプライバシーに十分配慮
・収納袋に組立方法のイラスト説明を付属し、災害時初めてでも安心できる

製品写真







仕　様

寸法(収納時)	（幅）700mm×（奥行）210mm×（高さ）210mm
寸法(組立時)	（幅）1, 300mm×（奥行）1, 300mm×（高さ）2, 200mm
重量(収納時)	6.5kg
形状	テント型
材質	テント生地：PE（ポリエステル）本体生地はシルバーコーティング加工 ポール：スチール（防錆塗装有）
鍵の有無 (防犯対応)	有（確実に施錠可能なカラビナ製ロックと「使用中」、「空き」を知らせる表示札付き）
セット内容	本体生地、レインフライ、ポール、ペグ（土用とアスファルト用）、張り綱、 ポケット各種、男女識別シート、手荷物フック、収納袋、取扱説明書
保管条件	長期間使用せずに保管する場合は、直射日光の当たらない風通しの良い場所に保管してください。
メーカー保証	１年間　製造上の欠陥による不具合の場合
詳細な機能および付属品	印刷用PDF2ページ目をご参照下さい。
問合先	日之出水道機器株式会社　Hinode,Ltd. TEL：　092-476-0595　FAX：　092-476-0759 E-mail: mkt@hinodesuido.co.jp
URL	http://www.hinodesuido.co.jp/
備考	他サイズバリエーション（車椅子対応型など）については弊社へお問い合わせください。

製品名	モンベル　災害トイレ用テント

マンホールトイレの上屋に関する性能項目

以下の項目は、マンホールトイレの上屋において災害用トイレ普及・推進プロジェクトにて推奨している機能および仕様・付属品です

○：標準　△：オプション　－：対応なし

分類		項目	対応	詳細
マンホールトイレに求める機能	1	収納時のサイズを示すこと	○	直径210mm×700mm（円筒形バッグに収納）
	2	二人で運搬が可能なこと	○	重量約6.7kg
	3	備付け以外の工具や技能を必要とせず組立ができること*1	○	目安組立時間：2人で約10分
	4	転倒防止対策が講じられていること	○	固定用ロープ有/裾部、及び張り綱合計８ヶ所の固定
	5	夜間シルエットが映らないこと	○	テント本体生地の遮光率：99.75~99.81%
	6	入口部分の段差が2cm以下*2であること（スロープでの対応も可）	○	介在物なく完全バリアフリー（底部の張り綱は、ペグダウン後に取り外し可能）
	7	簡易カギ機能を有すること	○	カラビナにより施錠
	8	便座の耐荷重を表記すること	○	耐荷重150kg（製品VE100W/自社試験）
	9	男性用、女性用、男女兼用が容易に判別できること	○	男女識別レインフライ、男女識別耐水シート各1枚を付属しており、遠くからも視認可能
	10	使用しているかどうかの区別が容易であること	○	「使用中」「空き」の表示札付き
	11	トイレットペーパーを濡らさずに収納ができること	○	小物入れポケット、手荷物吊り下げハンバー付き（耐荷重：2kg）
	12	臭気対策が講じられていること	○	天井部、足元にそれぞれベンチレーションがあるため、換気性能が高い
推奨する仕様・付属品	13	トイレ内の照明*3	△	室内天井部に吊り下げのためのホルダー有
	14	トイレ外の照明*3	△	入口上部に吊り下げのためのホルダー有
	15	ひじかけ等	△	※便器側にて対応
	16	荷物かけや棚など	△	※便器側にて対応
	17	サニタリーボックス	△	
	18	犯罪防止・緊急呼び出し用のブザー等	△	
	19	使用音を遮る擬音装置	△	
	20	人工肛門、人工膀胱保有者やおむつ交換のための折り畳み台等	-	
	21	車いす利用者でも出入りができるように、出入口の有効幅員が80cm以上であること*4	○	車いす利用者を想定したタイプバリエーションにて対応可

＊1　転倒防止は含まない（土嚢など）

＊2　国土交通省『歩道の一般構造に関する基準』, I 歩道の一般構造,3 横断歩道等に接続する歩道部分等の構造,(2) 歩道の構造,②車道との段差より「歩道と車道の段差は、視覚障害者の安全な通行を考慮して2cmを標準とする。」

＊3　電池等の電源は管理者が確保するものとする

＊4　国土交通省『建築物移動等円滑化誘導基準チェックリスト』より